

Fiche technique du produit

La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées ou modifiées sans préavis. Image pour illustration seulement. E & OE

www.integral-led.com

Projecteur extra-plat 30W 4000K 3000lm non dimmable IP67

Numéro de code: ILFLA002 / Page: 1

Le projecteur IP67 ultra-plat ultra-plat à LED basse consommation intégré de 30W à DEL fournit 3000 lumens et 4000K de couleur blanc froid

convient aux espaces intérieurs et extérieurs tels que les jardins, les allées, les parkings, les zones sécurisées et les

centres de loisirs. Avec un corps fabriqué entièrement en aluminium et l'ajout d'un dissipateur thermique séparé

évier, le chipset LED du Floodlight offre une excellente dissipation de chaleur pour assurer durabilité et performance. Longue vie

espérance de 20 000 heures basée sur une utilisation normale.

détails du produit

Code de référence: ILFLA002

Code de vérification: 007664

Nom de la plage: Super-Slim

Type de produit: Projecteurs

Garantie: 2 ans

CE / RoHS: oui

Données physiques

Finition du produit: Matt Black

Matériel: aluminium, verre

Construction: dissipateur de chaleur en aluminium moulé sous pression, couvercle avant de protection en verre, pilote intégré

Fiche technique du produit

La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées ou modifiées sans préavis. Image pour illustration seulement. E & OE

www.integral-led.com

Numéro de code: ILFLA002 / Page: 2

Données physiques

Longueur: 206mm

Largeur: 166mm

Profondeur: 55mm

Poids (unité individuelle non emballée): 850g

Forme de lampe ou de luminaire: Rectangle

Fixation du luminaire: mur

Données électriques

Gamme de tension: 85-265V

Consommation électrique: 30,0 watts

Pilote inclus: Oui

Courant électrique: AC

Ampage: 960.00mA

Gamme de fréquence: 50/60 Hz

Facteur de puissance: > = 0.95

Gradation: Non-dimmable

Certifié LVD: Oui

FR: EN-60598

Données claires

Lumens: 3000lm

Lumens par Watt: 100.0lm / W

Angle de faisceau: 120°

Température de couleur corrélée (CCT): 4 000 k

Température de couleur: Blanc froid

Indice de rendu des couleurs (IRC):> = 70

Type de LED: matrice de LED

Instant on - Moins de 1 seconde: Oui

Durée de vie: 20 000 heures

Cycles de commutation:> 10 000 x

Fiche technique du produit

La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées ou modifiées sans préavis. Image pour illustration seulement. E & OE

www.integral-led.com

Numéro de code: ILFLA002 / Page: 3

Environnement

Température de fonctionnement la plus basse: -25 degrés

Température de fonctionnement maximale: 50 degrés

Indice de protection IP (IPA): IP67

Hg 0% (sans mercure): oui

Emballage

Code-barres EAN (unité de 1): 5055788225546

Poids emballé (unité de 1): 1000g

Longueur (unité de 1): 235mm

Largeur (unité de 1): 190mm

Profondeur (unité de 1): 80mm

Informations sur l'emballage externe disponibles sur le site Web

Donnée produit mise à jour le: jeudi 25 octobre 2018 - 15:58

Propulsé par TCPDF (www.tcpdf.org)