

Fiche technique du produit

La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées ou modifiées sans préavis. Image pour illustration seulement. E & OE

www.integral-led.com

Projecteur compact-résistant (blanc) 50W 4000K 4500lm Gen II

Numéro de code: ILFLC024 / Page: 1

La nouvelle génération de projecteurs Compact-Tough est plus légère et encore plus compacte, avec une lentille dépolie pour éblouissement réduit.

Le projecteur à LED Compact-Tough classé IP65 rompt avec la convention avec un design qui répond au désir de

éclairage extérieur attrayant. Pendant ce temps, un corps en aluminium robuste et un réfracteur en verre trempé garantissent que ces

Les projecteurs sont construits pour durer. Avec des coûts de fonctionnement inférieurs de 85% par rapport aux équivalents halogène, le Compact-Tough non seulement elle a fière allure, elle est aussi incroyablement efficace.

détails du produit

Numéro de code: ILFLC024

Code de vérification: 661348

Nom de la gamme: Compact Tough

Type de produit: Projecteurs

Garantie: 3 ans

CE / RoHS: oui

Données physiques

Finition du produit: Blanc mat

Matériau: aluminium, verre trempé

Construction: corps en aluminium et polycarbonate, couvercle avant de protection en verre trempé, conducteur intégré

Fiche technique du produit

La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées ou modifiées sans préavis. Image pour illustration seulement. E & OE

www.integral-led.com

Numéro de code: ILFLC024 / Page: 2

Données physiques

Longueur: 188mm

Largeur: 145mm

Profondeur: 53mm

Poids (Unité simple non emballée): 968g

Forme de lampe ou de luminaire: Rectangle

Fixation du luminaire: mur

Données électriques

Gamme de tension: 220-240V

Consommation électrique: 50,0 watts

Pilote inclus: Oui

Courant électrique: AC

Ampage: 200.00mA

Gamme de fréquence: 50/60 Hz

Facteur de puissance:> = 0.90

Gradation: Non-dimmable

Certifié LVD: Oui

FR: EN-60598

Données claires

Lumens: 4,500lm

Lumens par Watt: 90.0lm / W

Angle de faisceau: 110°

Température de couleur corrélée (CCT): 4 000 k

Température de couleur: Blanc froid

Indice de rendu des couleurs (IRC):> = 80

Type de LED: Dispositif monté en surface (SMD)

Instant on - Moins de 1 seconde: Oui

Durée de vie: 35 000 heures

Cycles de commutation:> 17 500 x

Fiche technique du produit

La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées ou modifiées sans préavis. Image pour illustration seulement. E & OE

www.integral-led.com

Numéro de code: ILFLC024 / Page: 3

Environnement

Température de fonctionnement la plus basse: -25 degrés

Température de fonctionnement maximale: 45 degrés

Indice de protection IP (entrée): IP65

Hg 0% (sans mercure): oui

Emballage

Code-barres EAN (unité de 1): 5055788233817

Poids emballé (unité de 1): 1,102g

Longueur (unité de 1): 195mm

Largeur (unité de 1): 60mm

Profondeur (unité de 1): 155mm

Informations sur l'emballage externe disponibles sur le site Web

Donnée produit mise à jour le: jeudi 25 octobre 2018 - 16:13

Propulsé par TCPDF (www.tcpdf.org)