

Fiche technique du produit

La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées ou modifiées sans préavis. Image pour illustration seulement. E & OE

www.integral-led.com

Projecteur Compact-Tough (Blanc) 50W 4000K 4500lm avec capteur PIR Gén II

Numéro de code: ILFLC032P / Page: 1

La nouvelle génération de projecteurs Compact-Tough est plus légère et encore plus compacte, avec une lentille dépolie pour éblouissement réduit.

Le projecteur à LED Compact-Tough classé IP65 rompt avec la convention avec un design qui répond au désir de

éclairage extérieur attrayant. Pendant ce temps, un corps en aluminium robuste et un réfracteur en verre trempé garantissent que ces

Les projecteurs sont construits pour durer. Avec des coûts de fonctionnement inférieurs de 85% par rapport aux équivalents halogène, le Compact-Tough non seulement elle a fière allure, elle est aussi incroyablement efficace.

Pour plus de commodité et de fonctionnalité, le projecteur Compact-Tough Floodlight est également disponible avec un capteur PIR.

vous obtenez une lumière brillante et économe en énergie quand et où vous en avez besoin.

De nombreuses lumières extérieures avec capteurs PIR ont

des capteurs avec des indices IP bien inférieurs à ceux du luminaire lui-même. Cela signifie que même si le luminaire sera solide et

durer longtemps, le capteur peut être fragile et ne pas durer aussi longtemps. Le capteur PIR de l'intégral LED Compact-

Le robuste est classé IP64, ce qui signifie qu'il a de bonnes propriétés de résistance aux intempéries (résistant aux projections d'eau de direction, ainsi que la pénétration de la poussière).

détails du produit

Code de référence: ILFLC032P

Code de vérification: 662226

Nom de la gamme: Compact Tough

Type de produit: Projecteurs

Garantie: 2 ans

CE / RoHS: oui

Données physiques

Finition du produit: Blanc mat

Matériau: aluminium, verre trempé

Construction: corps en aluminium et polycarbonate, couvercle avant de protection en verre trempé, conducteur intégré

Fiche technique du produit

La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées ou modifiées sans préavis. Image pour illustration seulement. E & OE

www.integral-led.com

Numéro de code: ILFLC032P / Page: 2

Données physiques

Longueur: 188mm

Largeur: 201mm
Profondeur: 80mm
Poids (Unité simple non emballée): 1003g
Forme de lampe ou de luminaire: Rectangle
Fixation du luminaire: mur

Données électriques

Gamme de tension: 220-240V
Consommation électrique: 50,0 watts
Pilote inclus: Oui
Courant électrique: AC
Ampage: 400.00mA
Gamme de fréquence: 50/60 Hz
Facteur de puissance: > = 0.90
Gradation: Non-dimmable
Certifié LVD: Oui
FR: EN-60598

Données claires

Lumens: 4,500lm
Lumens par Watt: 90.0lm / W
Angle de faisceau: 110°
Température de couleur corrélée (CCT): 4 000 k
Température de couleur: Blanc froid
Indice de rendu des couleurs (IRC): > = 80
Type de LED: Dispositif monté en surface (SMD)
Instant on - Moins de 1 seconde: Oui
Durée de vie: 35 000 heures
Cycles de commutation: > 17 500 x

Fiche technique du produit

La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées ou modifiées sans préavis. Image pour illustration seulement. E & OE

www.integral-led.com

Numéro de code: ILFLC032P / Page: 3

Environnement

Température de fonctionnement la plus basse: -25 degrés
Température de fonctionnement maximale: 45 degrés
Indice de protection IP (entrée): IP64
Hg 0% (sans mercure): oui

Emballage

Code-barres EAN (unité de 1): 5055788233978
Poids emballé (unité de 1): 1,192g
Longueur (unité de 1): 195mm
Largeur (unité de 1): 60mm
Profondeur (unité de 1): 155mm

Informations sur l'emballage externe disponibles sur le site Web

Donnée produit mise à jour le: jeudi 25 octobre 2018 - 16:13

Propulsé par TCPDF (www.tcpdf.org)