

**Fiche technique du produit**

La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées ou modifiées sans préavis. Image pour illustration seulement. E & OE

**www.integral-led.com**

**Spot encastrable IP65 6W (40W), faible encombrement, découpe 70mm-75mm  
4000K 440lm angle de faisceau 38 deg Non-Dimmable**

*Numéro de code: ILDLFR70B004 / Page: 1*

Ces lampes à profil bas ont une résistance au feu de 30, 60 et 90 minutes et une étanchéité à l'air conforme à la partie C et à la partie L

et résistance au son conformes à la partie E. Options de température de couleur blanc chaud et blanc froid et

des options dimmable ou non-dimmable sont disponibles. Fait important, ces lampes sont classées IP65 et conçues pour offrir

la sécurité et la qualité des autres Downlights coupe-feu, mais avec un prix plus bas.

**détails du produit**

Numéro de code: ILDLFR70B004

Code de vérification: 233935

Nom de la plage: profil bas

Emplacement / application: éclairage intérieur et général

Segment de marché: intérieur commercial, intérieur résidentiel

Type de produit: Classement au feu

Garantie: 3 ans

CE / RoHS: oui

**Données physiques**

Finition du produit: Blanc mat

Type de spot: COB

Optique: réfracteur clair

Matériau: alliage d'aluminium, fer, matériau intumescent, acier

Construction: dissipateur de chaleur en aluminium extrudé, corps en fer, ressorts en acier et plaque de montage

**Fiche technique du produit**

La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées ou modifiées sans préavis. Image pour illustration seulement. E & OE

**www.integral-led.com**

*Numéro de code: ILDLFR70B004 / Page: 2*

**Données physiques**

Longueur: 58mm

Diamètre: 85mm

Poids (unité individuelle non emballée): 280g

Diamètre de découpe: 70-75mm

Fixation du luminaire: Montage encastré

Estimation du feu: 30, 60, 90

**Données électriques**

Gamme de tension: 220-240V

Consommation électrique: 6.0 Watts

Pilote inclus: Oui

Courant électrique: AC

Ampage: 300.00mA  
Gamme de fréquence: 50/60 Hz  
Facteur de puissance: > = 0.90  
Equivalent en watts: 40 Watts  
Gradation: Non-dimmable  
Certifié LVD: Oui  
FR: EN-60598

### **Données claires**

Lumens: 440lm  
Lumens par Watt: 73.0lm / W  
Angle de faisceau: 38°  
Température de couleur corrélée (CCT): 4 000 k  
Température de couleur: Blanc froid  
Indice de rendu des couleurs (IRC): > = 80  
Type de LED: puce à bord (COB)  
Instant on - Moins de 1 seconde: Oui  
Durée de vie: 25 000 heures  
Cycles de commutation: > 12 500 X

### **Fiche technique du produit**

La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées ou modifiées sans préavis. Image pour illustration seulement. E & OE

**[www.integral-led.com](http://www.integral-led.com)**

*Numéro de code: ILDLFR70B004 / Page: 3*

### **Environnement**

Température de fonctionnement la plus basse: -20 degrés  
Température de fonctionnement maximale: 45 degrés  
Indice de protection IP (entrée): IP65  
Hg 0% (sans mercure): oui

### **Emballage**

Code-barres EAN (unité de 1): 5055788223412  
Poids emballé (unité de 1): 350g  
Longueur (unité de 1): 110mm  
Largeur (unité de 1): 108mm  
Profondeur (unité de 1): 82mm

### **Informations sur l'emballage externe disponibles sur le site Web**

*Donnée produit mise à jour le mercredi, 9 janvier 2019 - 12:06*

Propulsé par TCPDF ([www.tcpdf.org](http://www.tcpdf.org))